

Technisches Reglement TTSC 2025 (Stand 09.03.2025)

§1 - Chassis

folgende Tamiya-Chassis sind zugelassen:

TT01, TT01E, TT02 (nicht -D, -R, -E-R, -S, -SR, -SRX usw.)

TL01, FF01, FF02, FF03

Es sind nur die Standard-Versionen der genannten Chassis erlaubt. Tuning nur nach §7.

Mindestgewicht der 4WD-Chassis: 1350g

Das Mindestgewicht wird komplett fahrbereit gemessen (inkl. Transponder)

Bodenfreiheit: mindestens 4mm

§2 - Motor

folgende Motoren sind zugelassen:

Carson CE-4, Carson Cup-Machine, LRP S10 Blast, Tamiya Baukastenmotor, Tamiya Torque-Tuned

Carson Brushless-Combo Dragster3 16T (Art. Nr. #500906248 oder #500906246)

Fahrer innerhalb der Top-10-Rangliste müssen Brushless fahren und dürfen

während der Saison nicht wechseln. Wer als nicht-Top-10-Fahrer ins A-Finale fährt,

muss auf Brushless umbauen. Alle je im A-Finale gefahrenen Fahrer müssen Brushless fahren.

Aktuelle Liste mit den Fahrern auf der Homepage!

Motorlüfter sind erlaubt.

§3 - Reifen

folgende Reifen sind zugelassen:

Indoor: Volante Indoor 28R, RCK 28C (Art Nr. 190002), RCK 28C MX (Art. Nr. 230060)

Outdoor: Volante Outdoor 36R, RCK 36A XLT (Art. Nr. 210004)

Die Diskfelgen müssen mit Felgenaufklebern in Speichendesign beklebt sein.

alle geruchlosen Haftmittel sind erlaubt.

Das Reifenvorheizen ist nicht erlaubt!

Radmitnehmer (Sechskant) und Radmutter sind freigestellt.

§4 - Akku

folgende Akkus sind zugelassen:

NiMH und NiCd: alle Stick-Packs mit max. 3000mAh

LiPo: -Zippy Flightmax 4000mAh 2S 25C (nicht mehr lieferbar)

- Robitronic 4000mAh 2S 40C (Art. Nr. R05226)

- Pichler Team Champion 4000mAh 2S 55C (Art. Nr. C4846)

- Team Corally 4000mAh 2S 30C (Art. Nr. 49024-D)

- Ruddog 4000mAh 2S 50C (Art. Nr. 0406)

Lipo's müssen mit Balancer und in Schutztasche geladen werden!!

Ladestrom max. 4 Ampere !!

§5 - Fahrregler

Brushed Regler sind freigestellt.

Es dürfen keine leistungssteigernden Kondensatoren verwendet werden.

Entstörkondensatoren sind erlaubt.

Brushless-Regler: Nur der Regler aus der Carson Dragster 3 16T Combo

ist erlaubt. (Art. Nr. Regler einzeln: #500906250)

§6 - Karosserie

Top-10 und A-Final-Fahrer müssen Original Tamiya Karosserien fahren,

die straßenzugelassenen Fahrzeugen entsprechen.

Aktuelle Liste mit den Fahrern auf der Homepage!


alle anderen Fahrer können auch Scale-Karosserien anderer Hersteller fahren,

diese benötigen jedoch immer einer vorherigen Abnahme durch die Rennleitung.

Folgende Spoiler sind optional erlaubt:

Tamiya #53604, #53371, #53470 HPI-Racing #85612

es sind keine weiteren Anbauteile erlaubt!



§7 - Tuning

TT01/TT02: Öldämpfer Tamiya CVA kurz #53619 + Tuningfedern #53163

Kugellager (Stahl), Alu-Mittelwelle + Mitnehmersatz. TL01/FWD: Tuning frei.

Übersetzung: TT01: Hauptzahnrad 61,58,55Z Ritzel 19 - 28Z

TT02: Hauptzahnrad 70,68,64,61,58Z Ritzel 16 - 29Z

TL01/FWD: max. Übersetzung 5.1

Der Servo-Saver ist freigestellt.

Alles, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist untersagt!

Änderungen vorbehalten. Bei Fragen zum Reglement wenden Sie sich bitte direkt an Ralf Müller, Tel. 09726/909193 oder E-Mail ralf@ttsc-racing.de